

# ELGIN

## IMPRESSORA DE ETIQUETAS L42 PRO



Fabricada no Brasil, a Impressora de Etiquetas L42PRO é muito fácil de usar e compatível com diversos sistemas. O suporte e assistência técnica em todo território nacional garantem a tranquilidade de seus usuários.

# IMPRESSORA DE ETIQUETAS L42 PRO

Com sensor de etiquetas móvel e reconhecimento automático das linguagens EPL / ZPL / PPLA / PPLB, a L42PRO é super fácil de integrar com diversos sistemas. Acompanha software gratuito para criar etiquetas: Bartender Ultralite. Possui conexão USB padrão, e mais uma opcional, que pode ser: Rede Ethernet, Serial ou Paralela. Os LEDs indicadores tem a descrição em Português, de forma que mesmo um operador não treinado pode identificar e solucionar rapidamente eventuais problemas

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### MÉTODO DE IMPRESSÃO

Transferência Térmica / Térmica Direta

### RESOLUÇÃO:

203dpi / 300dpi (opcional, instalável em campo)

### VELOCIDADE DE IMPRESSÃO :

Máx. 102mm/seg. (4pol./seg.)

### LARGURA DE IMPRESSÃO: Máx. 108mm

### LARGURA DA ETIQUETA: 20mm ~ 111mm

### COMPRIMENTO MÁX. DE IMPRESSÃO:

2286mm (203dpi), 1524mm (300dpi)

### ALTURA DA ETIQUETA: 8mm ~ 2000mm; com opcional Peel Off: 30mm ~ 200mm

### DIÂMETRO DO ROLO DE ETIQUETA:

12,5mm (Interno) / 127mm (Externo)

### TIPOS DE PAPEL (ETIQUETAS):

GAP (espaçamento), Tarja preta, TAG, Couche, Termo-transfer, BOPP, Nylon, Poliéster, etc.

### COMPRIMENTO DO RIBBON (MÁX.): 100m

### DIÂMETRO DO ROLO DE RIBBON: 12,7mm (Interno)

### TIPOS DE RIBBON: Cera, Misto e Resina

### INTERFACES DE COMUNICAÇÃO:

USB (cabo incluso) + 1 opcional instalável em campo (Serial/Ethernet/Paralela)

### SENSOR DE ETIQUETAS: Transmissivo / Reflexivo; móvel com proteção "anti-poeira"

### CALIBRAÇÃO DO SENSOR DE ETIQUETAS:

Manual ou Automática

### MEMÓRIA RAM: 128MB

### MEMÓRIA FLASH: 8GB

### OPCIONAIS: Peel Off (descolador automático de etiquetas), Suporte externo p/ rolo de etiquetas.

### LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO:

EPL / ZPL / PPLA / PPLB (reconhecimento automático)

### SOFTWARE GRATUITO PARA CRIAÇÃO DE ETIQUETAS:

Bartender UltraLite

### DRIVERS: Desktop: Win7/Win8/Win8.1/Win10/Linux Server: 2008 R2 / 2012 / 2012R2 / 2016 / 2019

### FONTES ALFANUMÉRICAS: Todas as fontes suportadas pelas linguagens EPL, ZPL, PPLA, PPLB.

### CÓDIGO DE BARRAS: Code 39, UPC-A, UPC-E, Interleaved 2 of 5, Code 128, EAN13, EAN8, HIBC, Codabar, Interleaved 2 of 5 industrial, Code 93, UCC/EAN, Postnet, PDF417, Maxicode, QRCode.

### TEMPERATURA DE TRABALHO: 5°C ~ 45°C

### UMIDADE RELATIVA DE TRABALHO:

20% ~ 85% (sem condensação)

### TEMPERATURA DE ARMAZENAGEM: -10°C ~ 50°C

### UMIDADE RELATIVA DE ARMAZENAGEM:

5% ~ 95% (sem condensação)

### ALIMENTAÇÃO:

Entrada 110/220VAC, Saída 24Vdc 2A

### DIMENSÕES: 240(P) x 198(L) x 171(A)mm

### PESO: 1,6kg

### GARANTIA: impressora 18 meses / cabeça de impressão 12 meses

# ELGIN

automacao.elgin.com.br

Grande São Paulo: 11 3383-5989